

在庫表

表面コート	種 類	グレード	常備在庫 ※その他の寸法については、お問い合わせください。					シート品	
			ロール品・小巻幅				ロール品・親巻幅		
			610mm幅	914mm幅	1,270mm幅	その他	940mm幅		1,300mm幅
水性顔料タイプ	標準	VJFP 120		30m	30m		1,500m乱尺 3,000m乱尺	1,500m乱尺 3,000m乱尺	
	厚手①	VJFP 170		30m	30m	1,524mm×30m	1,500m乱尺 3,000m乱尺	1,500m乱尺 3,000m乱尺	
	厚手②	VJFP 190		30m	30m		受注生産	受注生産	
	両面	XAA 1025		30m	30m		受注生産	受注生産	
	通常クロス	WNJP 180		30m	30m		受注生産	受注生産	
	ストロングクロス	XAA 1055		30m	30m		受注生産	受注生産	
	透明糊	XJP 190		30m	30m				
	裏グレー糊	XJPC 190		30m	30m				
	ユポ・サクシオンタック	WKJ 250	20m	20m	20m				
染顔共用タイプ	標準	XAB 1020	30m	30m	30m		1,500m乱尺 3,000m乱尺	1,500m乱尺 3,000m乱尺	
	ユポ・サクシオンタック	XAD 1057			20m				A4/A3 (100枚入り)
	ユポ静電吸着 (白・片面)	WESJ 225	30m			1,240mm×30m			A4/A3 (100枚入り)
低溶剤タイプ	セミグロス調	VJFN 160				1,370mm×30m			
	マット調	XAB 1037				1,370mm×30m			
	ユポ・サクシオンタック (セミグロス調)	WKE 250			20m				
	ユポ・サクシオンタック (マット調)	WKEM 250			20m				
UVタイプ	標準	XAA 1085			50m				
	ユポ・サクシオンタック	XAD 1069			20m				
	ユポ静電吸着 (透明/白・両面)	WESC 165				1,240mm×50m			
	ユポ静電吸着 (白・片面)	WESL 155				1,240mm×50m			
	ユポ静電吸着 (透明・片面)	WEST 155				1,240mm×50m			
	透明吸着 (透明・片面)	XAD 1068			20m				

注意事項

- 1 開封後、使用途中で保管する場合はフィルム等に包み、日差しの当たらないところに保管してください。
(たばこの煙やストーブ等の付近では特に汚れが付きやすいのでご注意ください)
- 2 大判印字や印字後にオーバーラミ加工する際、機種によっては上表「標準厚み品」で、ジャミングを起こす事があります。
この場合は「厚手・クロス・糊付」の使用をお願いします。
- 3 オーバーラミネートフィルムの種類によっては変色する場合がありますのでご注意ください。
(ラミネートフィルム使用の際はフィルム購入メーカーへご相談ください)
- 4 オフセット印刷での使用はご遠慮ください。
- 5 過酷な使用条件が想定される場合は事前に確認テストを行なってください。
- 6 屋外使用の際はオーバーラミネートが必要です。
- 7 ユポ・サクシオンタック、ユポ 静電吸着についての使用上の注意は、弊社までお問い合わせください。

ユポ・コーポレーション <https://japan.yupo.com/>

- 本 社 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階
TEL.03-5281-6656 (加工品部) FAX.03-5281-0819
- 西日本支社 〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル7階
TEL.06-6204-8443 FAX.06-6204-8444
- 西日本支社 名古屋営業所 〒450-6419 愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング19階
TEL.052-565-3881 FAX.052-565-3880
- 西日本支社 福岡営業所 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル8階
TEL.092-281-1010 FAX.092-281-1011
- 鹿 島 工 場 〒314-0102 茨城県神栖市東和田23
TEL.0299-96-2931 FAX.0299-96-5099

※カタログの内容は2019年10月現在のものです。改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※「ユポ」「YUPO」及び「ユポジェット」「YUPOJET」「サクシオンタック」「ユポ 静電吸着」は(株)ユポ・コーポレーションの登録商標です。
※このカタログのデザイン・本文の無断転載を禁じます。 ©2012 YUPO CORPORATION 10.2019

ユポジェット® | インクジェット専用 合成紙 ユポ®

YUPOJET®

横断幕 / 垂れ幕 / 大型ポスター / カレンダー / 電飾看板 /
案内看板 / POP / イベント装飾 / 拡大写真 / 各種パネル



雨にも風にも強い。 イロイロなところで 色どり鮮やか。

表面に特殊なインクジェットコートをしたユポのインクジェットタイプ。
水に強く破れにくいユポだから、電飾看板やポスター、垂れ幕、展示パネルなど
より美しいビジュアル仕上がりで、イロイロなところで使用できます。
また、多機種のプロッターでも対応可能です。マット、クロス、粘着タイプまで
用途に合わせて選べる、最新のユポジェット シリーズです。



ユポジェット 製品一覧

表面コート	種類		グレード	厚み(μm)	坪量(g/m ²)	不透明度(%)	光沢度(%)	特徴
●水性顔料タイプ	プレーン	標準	VJFP 120	115	79	93	2	水性顔料インク用マット紙の標準厚み品です。粘着加工用の上紙として適しています
		厚手①	VJFP 170	165	117	93	2	水性顔料インク用マット紙の厚手品です。破れにくく、大判屋内外のPOP、ポスター類として最適です。厚手品のため、取扱いが容易です。
		厚手②	VJFP 190	185	133	93	2	水性顔料インク用マット紙の厚手品です。破れにくく、大判屋内外のPOP、ポスター類として最適です。紙腰が必要な用途に最適です。
		両面	XAA 1025	245	160	100	2	水性顔料インク用マット紙の両面コート品です。裏面の印刷が透けないよう隠蔽性を付与しています。
	クロス	通常クロス	WNJP 180	185	135	-	2	水性顔料インク用マット紙のクロス貼合品です。大判屋内外垂れ幕類として最適です。
		ストロングクロス	XAA 1055	295	210	-	2	水性顔料インク用マット紙のクロス強度アップ品です。WNJP180より強度があり、縫製・鳩目加工も可能です。
	糊付き	透明糊	XJP 190	190	152	-	2	水性顔料インク用マット紙の粘着品です。被着体への接着力が強く、屋外用に最適です。
		裏グレー糊	XJPC 190	190	152	-	2	水性顔料インク用マット紙の粘着品です。裏グレー着色により、隠蔽性があり重ね貼りが可能です。
吸着品	ユポ・サクシオンタック	WKJ 250	220	156	95	3	何度も貼って剥がせる微吸着シート。エア抜け性が良く、簡単に貼付け可能です。水性顔料インク用です。	
●染顔共用タイプ	プレーン	標準	XAB 1020	135	90	95	2	水性染料/顔料インク用マット紙です。インク吸収性が高く、速乾タイプでニジミの発生も抑えられます。
	吸着品	ユポ・サクシオンタック	XAD 1057	210	190	95	2	何度も貼って剥がせる微吸着シート。エア抜け性が良く、簡単に貼付け可能です。水性染料/顔料インク用です。
		ユポ静電吸着(白・片面)	WESJ 225	225	185	95	2	静電気力で吸着するユポです。接着剤を使用しないので、糊残りがありません。エアが入りにくく、綺麗に貼れます。
●低溶剤タイプ	プレーン	セミグロス調	VJFN 160	163	135	96	43	低溶剤インク用セミグロス紙です。破れにくく、大判屋内外のPOP、ポスター類として最適です。厚手品のため取扱いが容易です。
		マット調	XAB 1037	163	135	96	17	低溶剤インク用マット紙です。破れにくく、大判屋内外のPOP、ポスター類として最適です。Latexにも対応しています。
	吸着品	ユポ・サクシオンタック(セミグロス調)	WKE 250	245	175	96	43	何度も貼って剥がせる微吸着シート。エア抜け性が良く、簡単に貼付け可能です。低溶剤インク用です。(セミグロスタイプ)
		ユポ・サクシオンタック(マット調)	WKEM 250	245	175	96	17	何度も貼って剥がせる微吸着シート。エア抜け性が良く、簡単に貼付け可能です。低溶剤インク用です。(マットタイプ)
●UVタイプ	プレーン	標準	XAA 1085	265	210	100	17	UVインク用マット紙の両面コート品です。裏面の印刷が透けないよう隠蔽性を付与しています。
	吸着品	ユポ・サクシオンタック	XAD 1069	210	166	96	17	何度も貼って剥がせる微吸着シート。エア抜け性が良く、簡単に貼付け可能です。UVインク用です。
		ユポ静電吸着(透明/白・両面)	WESC 165	162	147	3/97	100/15	静電気力で吸着するユポです。接着剤を使用しないので、糊残りがありません。透明と白色フィルムが1つになった両面仕様です。
		ユポ静電吸着(白・片面)	WESL 155	155	140	87	17	静電気力で吸着するユポです。接着剤を使用しないので、糊残りがありません。剥離紙との密着性を高め、ハーフカットに対応した白色タイプです。
		ユポ静電吸着(透明・片面)	WEST 155	155	145	2	15	静電気力で吸着するユポです。接着剤を使用しないので、糊残りがありません。剥離紙との密着性を高め、ハーフカットに対応した透明タイプです。
透明吸着(透明・片面)	XAD 1068	178	235	1	100	内貼り可能な、透明タイプの自己吸着シートです。高透明、且つ、貼付時の耐熱性に優れます。UVインク用です。		